ＤＥＣＴ電源盤
ＰＳＥＬ－Ｂ０４Ｄ



※注：ＤＥＣＴ電源盤取付け２個用ＳＷＢＯＸは樹脂製を使用

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	白
電　源	ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　２０ＶＡ
重　量	約２１５ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

ＤＥＣＴ操作盤
ＳＭＥＬ－Ｂ０４Ｄ



※注：ＤＥＣＴ操作盤取付け２個用ＳＷＢＯＸは樹脂製を使用

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	白
電　源	ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　２０ＶＡ
重　量	約２４０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

ＤＥＣＴリモコン
ＴＬＤＴ－Ｒ０１



単　位　mm

操作表示器
ＳＳＰ－Ｈ１Ｄ



（注）は１個用スイッチボックスの取付ピッチ

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー
電　源	操作盤（電源盤）より供給
重　量	約２００ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

ＤＥＣＴ制御ボックス
ＣＶＥＬ－ＤＥＣＴ



ＡＣアダプタ付属

取付方法	据え置き	材　質	ＡＢＳ樹脂	仕　上	白
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 10VA （専用のACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを使用）				
重　量	１３０ｇ	縮　尺	ＦＲＥＥ	単　位	mm

ＤＥＣＴ制御ボックス付属ＡＣアダプタ
ＰＳＥＬ－ＤＥＣＴ



単　位　mm

ゲートプレート
ＥＵＷＭ－Ｂ０１



重　量	---	縮　尺	ＦＲＥＥ	単　位	mm

Ｗｉ－Ｆｉ／ＢＬＥ変換中継器
ＣＶＢＴ－ＷＦ０１



ＡＣアダプタ付属

取付方法	据え置き	電源	付属ＡＣアダプタ	縮尺	ＦＲＥＥ	単位	mm

ＬＡＮ/ＢＬＥ変換中継器
ＣＶＢＴ－ＬＮ０１



ＡＣアダプタ付属

使用条件	温度：0℃～40℃ 湿度20～80%RH（ただし結露、凍結なきこと）						
取付方法	据え置き	電源	付属ＡＣアダプタ	縮尺	ＦＲＥＥ	単位	mm

ＤＥＣＴ／ＢＬＥ変換中継器
ＣＶＢＴ－ＤＴ０１



単　位　mm