ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０２Ｆ



取付方法	扉付け仕様：挿み込み
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０２ＫＦ



取付方法	扉付け仕様：挿み込み
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０４ＫＦ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０４ＫＳＦ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０４ＦＤ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０４ＦＵ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０４ＳＦＲ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０４ＳＦＬ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０６ＫＦ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０６ＫＳＦ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０６ＦＤ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０６ＦＵ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０６ＳＦＲ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ｉＥＬマルチリーダ
ＲＤＭＬ－Ｂ０６ＳＦＬ



取付方法	軸パネル付け仕様
材　質	ポ ＡＢ ｱﾛｲﾙ,フレーム ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級２級(防滴２型)相当
電　源	操作盤(電源盤)より供給
重　量	６００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ＤＥＣＴ電源盤
ＰＳＥＬ－Ｂ０４Ｄ



※注：ＤＥＣＴ電源盤取付け２個用ＳＷＢＯＸは樹脂製を使用

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	白
電　源	ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　２０ＶＡ
重　量	約２１５ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

ＤＥＣＴ操作盤
ＳＭＥＬ－Ｂ０４Ｄ



※注：ＤＥＣＴ操作盤取付け２個用ＳＷＢＯＸは樹脂製を使用

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	白
電　源	ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　２０ＶＡ
重　量	約２４０ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

センサユニット
ＥＵＳＥ－Ｄ０２



単位 mm	

センサユニット
ＥＵＳＥ－Ｄ０３



取付方法	
材　質	
仕　上	
電　源	
重　量	縮尺 FREE　単位 mm

ＤＥＣＴリモコン
ＴＬＤＴ－Ｒ０１



単位 mm

操作表示器
ＳＳＰ－Ｈ１Ｄ



（注）は１個用スイッチボックスの取付ピッチ

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー
電　源	操作盤（電源盤）より供給
重　量	約２００ｇ　縮尺 FREE　単位 mm

通電金具
ＴＥＫＩＺ－４ＣＣ



単位 mm

錠セット
ＩＤＶ２ＦＷ



ｉＥＬ ＺＥＲＯ
ＩＲＳ２ＰＧＦＡＨ２ＷＵ



単位 mm

ＡＣアダプタ
ＰＳＥＬ－Ａ０１



単位 mm

ｉＥＬ ＺＥＲＯ
ＩＲＳ２ＰＧＦＢＨ２ＷＵ



単位 mm

ｉＥＬ ＺＥＲＯ
ＩＲＳ２ＰＧＦＣＨ２ＷＵ



単位 mm

ｉＥＬ ＺＥＲＯ
ＩＲＳ２ＰＧＶＦＣＨ２Ｗ



単位 mm

Ｒａｃｃｅｓｓキー
ＴＬＲＳ２－Ｋ０１＊＊



単位 mm

Ｒａｃｃｅｓｓキー
ＴＬＲＳ２－Ｋ０１Ｔ＊＊



単位 mm

Ｒａｃｃｅｓｓキー
ＴＬＲＳ２－Ｅ０１＊＊



１０戸×４本

単位 mm

ノンタッチキー
ＴＬＮＴ－Ｋ０３ＡＰＲ



単位 mm

ノンタッチキー
ＴＬＮＴ－Ｋ０４ＡＰＲ



単位 mm

ノンタッチキー
ＴＬＮＴ－Ｋ０２ＡＰＲ



単位 mm

ノンタッチキー
ＴＬＮＴ－Ｔ０２Ａ



単位 mm

ＦＬキーヘッド
ＴＬＦＬ－Ｋ０１



単位 mm

ＦｅｌｉＣａカード
ＴＬＦＬ－Ｃ０１



単位 mm