操作表示器
BAN－IS2C．SPA



取付方法	屋内壁面埋込取付（１個用スイッチボックス）
材　質	ステンレス
仕　上	ヘヤーライン
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約７０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
BAN－IS2C．SPB



取付方法	屋内壁面埋込取付（１個用スイッチボックス）
材　質	ステンレス
仕　上	ヘヤーライン
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約８０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SSP－C1D



取付方法	屋内壁面埋込取付（１ヶ用スイッチボックス）
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約７０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SSP－C1E



取付方法	屋内壁面埋込取付（１ヶ用スイッチボックス）
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約７０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SSP－G1D



取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約７０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SSP－G1E



取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約７０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－C1D



取付方法	屋内壁面埋込取付（１ヶ用スイッチボックス）
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約８５ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－C1E



取付方法	屋内壁面埋込取付（２ヶ用スイッチボックス）
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約８５ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－C2DD



取付方法	屋内壁面埋込取付（２ヶ用スイッチボックス）
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約８５ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－C2DE



取付方法	屋内壁面埋込取付（２ヶ用スイッチボックス）
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約８５ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－C2EE



取付方法	屋内壁面埋込取付（２ヶ用スイッチボックス）
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約８５ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－S1D



取付方法	卓上型
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約１２０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－S1E



取付方法	卓上型
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約１２０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－S2DD



取付方法	卓上型
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約１２０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－S2DE



取付方法	卓上型
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約１２０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SWP－S2EE



取付方法	卓上型
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	電気錠制御盤より供給
重　量	約１２０ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器用ＢＯＸ
SWP－S．BOX



取付方法	卓上型
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日塗工　Ｎｏ．Ｐ４－３４１近似色）
電　源	－
重　量	約１００ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

操作表示器
SSP－H1D



（注）は１個用スイッチボックスの取付ピッチ

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー
電　源	ｉＥＬ操作盤より供給
重　量	約２００ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色）
電　源	－
重　量	約５００ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．WT内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色） ライトグレー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ａ７５－８０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約８００ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．WT×２内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約１．１Ｋｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．TK２内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色） ライトグレー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ａ７５－８０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約８００ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．WT＋BAN－OP．TK２内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色） ライトグレー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ａ７５－８０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約１Ｋｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．TK２×２内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色） ライトグレー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ａ７５－８０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約１Ｋｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．TK２＋BAN－OP．MI内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色） ライトグレー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ａ７５－８０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約１Ｋｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．MI内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色） ライトグレー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ａ７５－８０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約８００ｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．WT＋BAN－OP．MI内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色） ライトグレー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ａ７５－８０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約１Ｋｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm

オプションボックス
BAN－OPBOX（BAN－OP．MI×２内蔵）



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ＡＢＳ樹脂
仕　上	アイボリー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ｕ２７－９０Ｂ近似色） ライトグレー（日本塗料工業会Ｎｏ．Ａ７５－８０Ｂ近似色）
電　源	電気錠操作盤より供給
重　量	約１Ｋｇ　縮　尺　ＦＲＥＥ　単　位　mm