


片開き扉用									
扉厚(坐~雟)	記号	L寸法							
33~42	DP	24							
42~50	ER	28							
両開き扉用									

両開き扉用									
扉厚(╚~湍)	記号	L寸法							
33~37	L	18							
37~42	CM	20							
42~46	Ν	22							
46~50	DP	24							


# ●シリンダーの扉厚による寸法(単位mm)

扉厚33mm以上~42mm未満の場合									
	Α	В	С	D	Ε				
U9	34	41	14.5	22.5	φ44				
PR	34	41	14.5	22.5	φ44				
PR-J	34	44.5	14.5	22.5	φ44				
LB	34	48	14.5	26.5	φ48				
LB-J	34	50	14.5	26.5	φ48				
JN	34	41	14.5	22.5	φ44				
扉厚42mm以_	上~50m	m未満	の場合	È					
	Α	В	С	D	Ε				
U9	38	41	14.5	18	φ44				
PR	38	41	14.5	18	φ44				
PR-J	38	44.5	14.5	18	φ44				
PR-J LB	38	44.5 48	14.5	18 22.5	φ44 φ44				
					7				

# PPF802型



# PPF803型



**PPF** 

# PPF801 SERIES (2012年3月末廃止予定品)

### PRPPF801-1型 逆取付の場合 (PPFを下部、DAFを上部に取り付ける場合) 2-M5×12 特皿小ねじ(D= ø 9) バックセット64 21 4.5 ₩ 4 38 扉貫通7 88 130 110 30 (55) (55) 25 40 $-M4 \times 12$ 2-M4×12 皿小ねじ 皿小ねじ 4-R2 2-R5.5 標準は24mm ※ラッチ可倒時:最大13mm 200 280 280 200 DP型ストライク 9 62 40 40 ₩10.5 151.5 65 160 140 66 4-R2 95 90 200 180 8.5 27 2-R5.5 63 55 70.5 2-M5×12 特皿小ねじ 〈室内側〉 〈室外側〉 ø 38扉貫通穴 4.5 $(D = \phi 9)$ 2-M4×4.5 特皿小ねじ $(D = \phi 7)$ ケース深さ85

2-M4×12 Ⅲ小ねじ

# ●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片 開	き扉	用	両開き扉用				
扉厚(坐~蠹)	記号	L寸法	扉厚(坐~杰)	記号	L寸法		
33~42	DP	24	33~37	L	18		
42~50	ER	28	37~42	CM	20		
			42~46	N	22		
			46~50	DP	24		

# ●シリンダーの扉厚による寸法(単位mm)

扉厚33mm以上~	扉厚42mm以上~50mm未満の場合											
	Α	В	С	D	Е		Α	В	C	D	Е	
U9	34	41	14.5	22.5	φ44	U9	38	41	14.5	18	φ44	
PR	34	41	14.5	22.5	φ44	PR	38	41	14.5	18	φ44	
PR-J	34	44.5	14.5	22.5	φ44	PR-J	38	44.5	14.5	18	φ44	
LB	34	48	14.5	26.5	φ48	LB	38	48	14.5	22.5	φ44	
LB-J	34	50	14.5	26.5	φ48	LB-J	38	50	14.5	22.5	φ44	
JN	34	41	14.5	22.5	φ44	JN	38	41	14.5	18	φ44	

- (注1) 本図はDAFと組み合わせて1ドア2ロックで使用する場合を示す。
- (注2) プレート上部にDAF、プレート下部にPPFを取り付ける場合はDAFは天地逆取付(上記切欠図参照)となります。
- (注3) ストライクには左右勝手があります。
- (注4) ( )内寸法は任意にお選びいただけます。
- (注5) 802、803型プレートの形状はP448参照。

PPF