

出入管理装置	
CMCU-801	
取付方法	壁内壁面露出取付
材質	ABS樹脂
仕上	クリアム (マンセル2.5Y9/1 近白色半ツヤ)
電源	AC100V±10% 50/60Hz 4.5VA
重量	約3Kg 縮尺 FREE 単位 mm

レベルコンバータ	
CWPC-48S091	
単位 mm	

電気錠制御アダプタ	
BNFA-AD01	
電気錠制御アダプタ収納スペース: 140mm×70mm×27mm以上	
取付方法	扉内へ配線ぶら下げ設置。または天井内、壁面内などへ配線設置
材質	ポリカーボネート樹脂
防水性能	なし (屋内専用)
入力電圧	DC24V±10% 15mA
重量	約55g 縮尺 FREE 単位 mm

非接触ICカードリーダー	
RDNT-S02A	
取付方法	壁面取付 (1個用スイッチボックス取付)
材質	ABS樹脂
仕上	ライトグレー
電源	制御器から供給
重量	約150g 縮尺 FREE 単位 mm

非接触ICカードリーダー	
RDNT-B03A	
取付方法	壁面取付
材質	ABS樹脂
仕上	ダークグレー
電源	制御器から供給
重量	約100g 縮尺 FREE 単位 mm

非接触ICカードリーダー	
RDNT-B03A + RDNT-B03.BX	
取付方法	露出取付
材質	ABS
仕上	黒
電源	CMCU-701より供給
重量	約100g 縮尺 FREE 単位 mm

非接触ICカード	
TLNT-C04A	
単位 mm	