

マジカルテンキー制御器  
TKU-003. C

※2個用スイッチボックス深型に取付  
(ビス穴用の耳が上下になるように埋め込む)

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面埋込取付 (2個用スイッチボックス取付)    |
| 材質   | ASA樹脂                       |
| 仕上   | ホワイト (KH75-90A近似色)          |
| 電源   | AC100V±10% 50/60Hz 1.5W     |
| 重量   | 約300g   縮尺   FREE   単位   mm |

マジカルテンキー操作器  
TKU-003. D

※2個用スイッチボックス深型に取付  
(ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む)

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面埋込取付 (2個用スイッチボックス取付)          |
| 材質   | パネル部:強化ガラス、本体:ASA樹脂               |
| 仕上   | BK (GN-10近似色)<br>WH (KH75-90A近似色) |
| 電源   | マジカルテンキー制御器より供給                   |
| 重量   | 約300g   縮尺   FREE   単位   mm       |

マジカルテンキー操作器  
TKU-003. DCV

※2個用スイッチボックス深型に取付  
(ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む)

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面埋込取付 (2個用スイッチボックス取付)          |
| 材質   | パネル部:強化ガラス、本体/カバー:ASA樹脂           |
| 仕上   | BK (GN-10近似色)<br>WH (KH75-90A近似色) |
| 電源   | マジカルテンキー制御器より供給                   |
| 重量   | 約380g   縮尺   FREE   単位   mm       |

TKU-003. D面付けボックス  
TKU-003. DBOX

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面露出取付                     |
| 材質   | ASA                          |
| 仕上   | ホワイト (WH)、ブラック (BK)          |
| 電源   | —                            |
| 重量   | 約0.2Kg   縮尺   FREE   単位   mm |

ID照合ユニット制御器  
MIU-301

※2個用スイッチボックス深型に取付  
(ビス穴用の耳が上下になるように埋め込む)

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面埋込取付 (2個用スイッチボックス取付)    |
| 材質   | ASA樹脂                       |
| 仕上   | WH (KH75-90A近似色)            |
| 電源   | AC100V±10% 50/60Hz 20VA     |
| 重量   | 約300g   縮尺   FREE   単位   mm |

テンキーカードリーダー  
RDTK-B01

※2個用スイッチボックス深型に取付

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面埋込取付 (2個用スイッチボックス取付)          |
| 材質   | パネル部:強化ガラス、本体:ASA樹脂               |
| 仕上   | BK (GN-10近似色)<br>WH (KH75-90A近似色) |
| 電源   | ID照合ユニット制御器より供給                   |
| 重量   | 約300g   縮尺   FREE   単位   mm       |

テンキーカードリーダー  
RDTK-B01CV

※2個用スイッチボックス深型に取付

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面埋込取付 (2個用スイッチボックス取付)          |
| 材質   | パネル部:強化ガラス、本体:ASA樹脂               |
| 仕上   | BK (GN-10近似色)<br>WH (KH75-90A近似色) |
| 電源   | ID照合ユニット制御器より供給                   |
| 重量   | 約380g   縮尺   FREE   単位   mm       |

非接触ICカードリーダー  
RDNT-S02A

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 取付方法 | 壁面取付 (1個用スイッチボックス取付)        |
| 材質   | AES樹脂                       |
| 仕上   | ライトグレー                      |
| 電源   | 制御器から供給                     |
| 重量   | 約150g   縮尺   FREE   単位   mm |

非接触ICカードリーダー  
RDNT-B03A

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 取付方法 | 壁面取付                        |
| 材質   | ABS樹脂                       |
| 仕上   | ダークグレー                      |
| 電源   | 制御器から供給                     |
| 重量   | 約100g   縮尺   FREE   単位   mm |

非接触ICカードリーダー  
RDNT-B03A + RDNT-B03. BX

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 取付方法 | 露出取付                        |
| 材質   | ABS                         |
| 仕上   | —                           |
| 電源   | 制御器から供給                     |
| 重量   | 約100g   縮尺   FREE   単位   mm |

非接触ICカード  
TLNT-C06A

非接触ICカード  
TLNF-C01

FeliCaカード  
FKL. カード

FLキーヘッド  
TLFL-K01

登録リーダー (MIU-301用)  
RDNF-P01

ノンタッチLite  
RDNT-B06A (KS-1XX用金具使用時)

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面露出取付                    |
| 材質   | アンテナ部/ポリカーボネート              |
| 仕上   | ブラック                        |
| 電源   | DC12VまたはAC100V (附属ACアダプタ使用) |
| 重量   | 約200g   縮尺   FREE   単位   mm |

ノンタッチLite  
RDNT-B06A (KS-2XX用金具使用時)

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 取付方法 | 屋内壁面露出取付                    |
| 材質   | アンテナ部/ポリカーボネート              |
| 仕上   | ブラック                        |
| 電源   | DC12VまたはAC100V (附属ACアダプタ使用) |
| 重量   | 約200g   縮尺   FREE   単位   mm |

ノンタッチLite付属品  
ACアダプタ・雷ガード

ACアダプタの厚さは31mm  
ACアダプタ

電源ケーブル

雷ガード

ノンタッチタグ  
TLNT-T01/M

※TLNT-T01Mの登録には  
TLNT-T01Eの別途手配  
が必要です。

ノンタッチキー  
TLNT-K01